



Passo 15

Codice prodotto


PAS15SSX231NWWN



Caratteristiche tecniche

Grado di protezione IP	IP66/67
Grado di resistenza IK	08
Tipo sorgente	modulo COB
Numero LED	1
CRI	80
Step McAdam	3
Durata di vita sorgente	>60.000h L70 B10 a temperatura ambiente 25°C
Flusso ai LED	2145 lm
Efficienza ai LED	183,6 lm/W
Flusso in uscita	1505 lm
Efficienza effettiva	115,9 lm/W
Consumo	13W
Tensione	230 V 50/60 Hz
Classe di isolamento	classe di isolamento I
Alimentatore	driver integrato
Interfaccia di gestione	on/off
Temperatura colore/CCT	4000 K
Angolo di emissione	30°x50°
Montaggio	incasso a terra
Finitura	acciaio inossidabile
Peso netto	1,7Kg

Disegno tecnico



Limiti di temperatura

Temperatura operativa	da -30°C a +50°C
Temperatura di stoccaggio	da -50°C a +80°C
Temp. max di contatto (Ta 25°C)	<35°C

Costruzione

lega di alluminio tornita, guarnizione in silicone, copertura frontale in vetro sodiocalcico extrachiaro temperato, pressacavo in ottone nichelato, ghiera frontale in acciaio inossidabile

Controllo della luce

controllo on/off; nessuna regolazione dell'intensità possibile


Connessione

cavo di alimentazione di lunghezza 0,8m

Protezione

corto circuito, sovraccarico, sovratensione

Specifiche




Dimensioni

A	129mm	B	126mm
C	131mm		

Fotometria

30°x50°



4000 K
2,09 Kcd
1,51 Klum
13

0.2 m	52,2 Klux
0.5 m	8,4 Klux
1 m	2,1 Klux
2 m	522 lux
5 m	84 lux


Effetto luce



Passo 15

Codice prodotto

PAS15SSX231NWWN

Cliente**Nome Progetto****Ordine #****Tipo****Qt.****Disegno tecnico****Dimensioni**

A	129mm	B	126mm
C	131mm		