

Passo 15

Code produit


PAS15ANX231CWMB



Caractéristiques

Indice de protection IP	IP66/67
Indice de résistance IK	08
Sûrce	module LED COB
Numéro de LED	1
Indice du rendu couleur CRI	80
Step McAdam	3
Maintient du flux lumineux	>60.000h L 70 B10 à une température ambiante de 25°C
Flux à la source	2195 lm
Efficacité à la source	187,7 lm/W
Flux effectif	1485 lm
Efficacité effective	114,2 lm/W
Consommation	13W
Tension	230 V 50/60 Hz
Classe d'isolement	classe d'isolement I
Alimentation	Alimentation intégrée
Interface de gestion	on/off
Couleur lumière/CCT	5700 K
Angle d'émission	32°
Montage	encastré au sol
Finition	anodisé argent
Poids net	1,4Kg

Dessin technique



Limites de température

Température de fonctionnement	de -30°C à +50°C
Température de stockage	de -50°C à +80°C
Temp. max de contact (Ta 25°C)	<35°C

Construction

alliage d'aluminium tourné, joint en silicone, couverture en verre sodo-calcique trempé extra-clair, serre câble en laiton nickelé, douille en alliage d'aluminium anodisé

Côntrole de la lumière

contrôle on/off, aucun réglage

Connections

câble d'alimentation longueur 0,8m

Protections

court circuit, surcharge, survoltage

Spécifications




Dimensions

A	129mm	B	126mm
C	131mm		

Photométrie

32°



5700 K	0.2 m	61,3 Klux
2,45 Kcd	0.5 m	9,8 Klux
1,48 Klm	1 m	2,5 Klux
13	2 m	613 lux
	5 m	98 lux


Effets lumière



Passo 15

Code produit

PAS15ANX231CWMB

Client**Nom du projet****Commande #****Type****Quantité****Dessin technique****Dimensions**

A	129mm	B	126mm
C	131mm		